



TYM
TRACTORS


TYM T355 T395

Osvědčený prací od jara do zimy

Osvědčená řada traktorů TYM s motory o výkonu 34/37 koní představuje kompaktní stroje o rozměrech, které předurčují **skvělou manévrovatelnost a využitelnost po celý rok**. K dispozici jsou modely **s hydrostatickou nebo manuální převodovkou** se synchronizovaným reverzem 12/12 rychlostí. Traktor **TYM T355/T395** je vhodný pro zemědělství, statky a farmy, ovšem vyniká také v komunální oblasti při zimní údržbě, úklidu komunikací a řešení dalších úkolů.



Vodou chlazený tříválcový diesellový motor **Yanmar®** se zdvihovým objemem 1 642 cm³ o výkonu **34/37 koní**.



Joystick

Jednoduché a intuitivní ovládání příslušenství.



Kabina

Prostorná kabina s ergonomicky umístěnými ovladači a klimatizací ve standardu.



Pedály

Nezávislé pedály pro jízdu vpřed a vzad zajišťují jednoduché ovládání. (Verze s hydrostatickou převodovkou.)



Synchronizovaná reverzace

Snadné ovládání pojezdu vpřed a vzad. (Verze s mechanickou převodovkou.)

+420 517 541 318
office@tymce.cz
www.tymtractors.cz

Vyrobena koncernem
TYM CORPORATION
Jižní Korea

TYM Central Europe s.r.o.
Výhradní importér
traktorů TYM pro ČR a SR

TYM T355/T395



TYM
TRACTORS

Technická specifikace

TYP	T355/T355 HST	T395/T395 HST
MOTOR	Yanmar®	Yanmar®
Výkon k (kW)	34,2 (25,5)	37,4 (27,5)
Jmenovité otáčky (min ⁻¹)	2 800	3 000
Počet válců	3	3
Zdvihový objem (cm ³)	1 642	1 642
Plnění	atmosferické	atmosferické
PŘEVODY		
Typ převodovky	synchronizovaná s reverzací / hydrostatická	synchronizovaná s reverzací / hydrostatická
Počet převodových stupňů	12/12 HST 3stupňová	12/12 HST 3stupňová
Hnací systém	4x4	4x4
Maximální rychlost (km/h)	22,6/27	24,2/28,9
Ovládání vývodového hřídele	elektro-hydraulické	elektro-hydraulické
Otáčky výv. hřídele (min ⁻¹)	540	540
Automatika výv. hřídele	ano	ano
Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min ⁻¹)	ne / ano	ne / ano
ŘÍZENÍ	hydrostatické	hydrostatické
BRZDY	diskové mokré	diskové mokré
HYDRAULIKA – ovládání	mechanické	mechanické
Zvedací síla v oku (kg)	1 197	1 197
Zvedací síla 600 mm za okem (kg)	707	707
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min)	23,1	23,1
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min)	16,7	16,7
Celkový průtok (l/min)	39,8	39,8
Vnější hydraulické okruhy – zadní	1	1
Vnější hydraulické okruhy – přední	na přání	na přání
Kategorie 3 bodového závěsu	I	I
DALŠÍ PARAMETRY		
Objem palivové nádrže (l)	34	34
Celková délka (mm)	3 200	3 200
Celková šířka agro / INDU / travní (mm)	1 350 / 1 500 / 1 540	1 350 / 1 500 / 1 540
Rozvor (mm)	1 640	1 640
Výška s ROPS (mm)	2 450	2 450
Výška s kabinou (mm)	2 335	2 335
Světlá výška (mm)	325	325
Hmotnost s ROPS (kg)	1 390	1 370
Hmotnost s kabinou (kg)	1 605	1 550
Agro kola – přední/zadní	8,0–16; 4PR / 12,4–24, 6PR	8,0–16; 4PR / 12,4–24; 6PR
Průmyslová kola (standard) – přední / zadní	27×10,5–15; 8PR / 12,5–20; 10PR	27×10,5–15; 8PR / 12,5–20; 10PR
Travní kola – přední/zadní	27×10,5–15; 4PR / 41×14,00–20; 4PR	27×10,5–15; 4PR / 41×14,00–20; 4PR
Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm)	2 400	2 400
Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm)	2 950	2 950
Provedení s ochranným rámem ROPS	ano	ano
Provedení s kabinou	ano	ano
Klimatizace	ano	ano



Standardní výbava

- ▶ Volitelný pohon 4x4
- ▶ Mechanická / hydrostatická převodovka
- ▶ Klimatizovaná kabina / rám ROPS
- ▶ Sklopná konzole volantu
- ▶ Závaží, joystick
- ▶ Elektro-hydraulické zapínání vývodového hřídele

Na přání

- ▶ Nakladač
- ▶ Přední tříbodový závěs
- ▶ Přední vývodový hřídel
- ▶ Etážový závěs
- ▶ Průmyslová nebo travní kola