



**TYM**  
TRACTORS

**TYM**  
**T475**


## Ideální poměr rozměrů a výkonu

Traktor **TYM T475** s motorem o výkonu 46 koní je stroj s ideálním poměrem parametrů rozměru a výkonu. V základní výbavě má TYM T475 klimatizovanou kabinu, která zajišťuje **pohodlí a komfort** obsluhy po celý rok. Traktor je vhodný pro **zemědělství**, statky a farmy, ovšem vyniká také v **komunální oblasti** při zimní údržbě, úklidu komunikací a řešení dalších úkolů.



### Vysoký výkon

Čtyřválcový diesellový motor **KUKJE®** se zdvihovým objemem 2 286 cm<sup>3</sup> o výkonu **46 koní**.



### Joystick

Jednoduché a intuitivní ovládání příslušenství.



### Kabina

Prostorná kabina s ergonomicky umístěnými ovladači a klimatizací ve standardu.



### Pedály

Nezávislé pedály pro jízdu vpřed a vzad zajišťují jednoduché ovládání. (Verze s hydrostatickou převodovkou.)



### Synchronizovaná reverzace

Snadné ovládání pojezdu vpřed a vzad. (Verze s mechanickou převodovkou.)

+420 517 541 318  
office@tymce.cz  
www.tymtractors.cz

Vyrobena koncernem  
TYM CORPORATION  
Jižní Korea

TYM Central Europe s.r.o.  
Výhradní importér  
traktorů TYM pro ČR a SR

# TYM T475



**TYM**  
TRACTORS

## Technická specifikace

TYP	T475/T475 HST
<b>MOTOR</b>	Kukje®
Výkon k (kW)	46 (34)
Jmenovité otáčky (min <sup>-1</sup> )	2 600
Počet válců	4
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	2 286
Plnění	atmosferické
<b>PŘEVODY</b>	
Typ převodovky	synchronizovaná s reverzací / HST
Počet převodových stupňů	12/12   HST 3
Hnací systém	4x4
Maximální rychlost (km/h)	21 / 27,5
Ovládání vývodového hřídele	elektro-hydraulické
Otáčky výv. hřídele (min <sup>-1</sup> )	540
Automatika výv. hřídele	ano
Mezinápravový vývodový hřídel (2 000 min <sup>-1</sup> )	ne / na přání HST
<b>ŘÍZENÍ</b>	hydrostatické
<b>BRZDY</b>	diskové mokré
<b>HYDRAULIKA – ovládání</b>	elektro-hydraulické
Zvedací síla v oku (kg)	1 220
Zvedací síla 600 mm za okem (kg)	684
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min)	29
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min)	16
Celkový průtok (l/min)	45
Vnější hydraulické okruhy – zadní	1
Vnější hydraulické okruhy – přední	na přání
Kategorie 3 bodového závěsu	I
<b>DALŠÍ PARAMETRY</b>	
Objem palivové nádrže (l)	34
Celková délka (mm)	3 320
Celková šířka agro / INDU / travní (mm)	1 350 / 1 500 / 1 540
Rozvor (mm)	1 770
Výška s ROPS (mm)	2 400
Výška s kabinou (mm)	2 350
Světlá výška (mm)	325
Hmotnost s ROPS (kg)	1 492
Hmotnost s kabinou (kg)	1 636
Agro kola – přední/zadní	8–16; 4PR / 12,4–24; 6PR
Průmyslová kola (standard) – přední / zadní	27×10,5–15; 8PR / 12,5×20; 10PR
Travní kola – přední/zadní	27×10,50–15; 4PR / 41×14,00–20; 4PR
Min. poloměr otáčení (s brzdami) (mm)	2 710
Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm)	2 985
Provedení s ochranným rámem ROPS	ano
Provedení s kabinou	ano
Klimatizace	ano



### Standardní výbava

- ▶ Volitelný pohon 4x4
- ▶ Mechanická / hydrostatická převodovka
- ▶ Klimatizovaná kabina / rám ROPS
- ▶ Sklopná konzole volantu
- ▶ Závaží, joystick
- ▶ Elektro-hydraulické zapínání vývodového hřídele

### Na přání

- ▶ Nakladač
- ▶ Přední tříbodový závěs
- ▶ Přední vývodový hřídel
- ▶ Etážový závěs
- ▶ Průmyslová nebo travní kola