



Since 1946
tractor is zetor

LESNICKÁ NÁSTAVBA



ZETOR

SYSTEM

Zetor

PROXIMA
PROXIMA PLUS
PROXIMA POWER
FORTERRA

www.zetor.com

NAVALOVACÍ RAMPOVAČ

Výška zdvihu do 1 m. Vyrábí se bez přidržovacího prstu, s jedním prstem nebo dvěma prsty.

Max. zdvih nad terén	1 200 mm
Pod úroveň terénu	200 mm
Šířka žlabu	dle přední nápravy traktoru 1 550 mm – 2 200 mm
Nosnost	dle únosnosti přední nápravy traktoru do 2 200 kg
Hmotnost	340 kg

VYSOKÝ RAMPOVAČ

Umožňuje uchopení klády mimo těžiště, přičemž jeho zdvih je až 2,5 m. Tím může obsluha skládkovat výše, což je výhodné zvláště, pokud je nedostatek volného místa. Také je vhodný pro nakládku dřeva přímo na vlek. Po příšroubování bočnic se využitelnost rampovače rozšiřuje i na nakládání a převážení sypkých hmot, při opravách cest atd. Oblíbený je i u malozemědělců při nakládce balíků a ostatních sypkých hmot. Po menší úpravě možnost shrnování klestu.

Max. zdvih nad terén	1 200 mm
Pod úroveň terénu	200 mm
Šířka žlabu	dle přední nápravy traktoru nejvíce 2 200 mm
Nosnost	dle únosnosti přední nápravy traktoru do 2 200 kg

NÍZKÝ RAMPOVAČ

Umožňuje uchopení klády i mimo těžiště a manipulaci s ní. Jeho zdvih je do 1,2 m a nosnost je z důvodu nepřetěžování přední nápravy seřizena přepouštěcím ventilem na 900 kg.

Max. zdvih nad terén	1 210 mm
Pod úroveň terénu	280 mm
Šířka žlabu	dle přední nápravy traktoru od 1 550 mm do 2 200 mm
Nosnost	dle únosnosti přední nápravy traktoru do 2 200 kg
Hmotnost	340 kg



DVOUBUBNOVÝ NAVIJÁK

Dvoububnový naviják DTN - 4 je určen pro soustředování dříví v předmýtních a mýtních porostech. Je nejčastěji montovaným navijákem. Mezi jeho výhody patří spolehlivost, cenová dostupnost a využití dvou 12,5 mm silných a 80 m dlouhých lan s tažnou silou 4 t. Obsluha tak může již při soustředování dřeva třídit jednotlivé sortimenty. Pro traktory, které nejsou vybaveny rozvodem vzduchu, byl vyvinut DTN 4-H - dvoububnový naviják ovládaný elektrohydraulicky.

Technický popis – hlavní části navijáku:

- SKŘÍŇ
- ŠNEKOVÉ SOUKOLÍ
- DVA BUBNY
- HŘÍDEL
- DVĚ PÁSOVÉ SPOJKY
- DVĚ PÁSOVÉ BRZDY
- KRYTY

Dvoububnový naviják DTN - 4

Hmotnost	5.600 kg
Tažná síla	2 x 40 kN
Kapacita bubnu	200 m
Rychlost navijení	0,5 m/s
Prům. lana	12,5 mm
Ovládání	elektro-pneumatické

Dvoububnový naviják DTN - 4 - H

Hmotnost	5.600 kg
Tažná síla	2 x 40 kN
Kapacita bubnu	200 m
Rychlost navijení	0,5 m/s
Prům. lana	12,5 mm
Ovládání	elektro-hydraulické

JEDNOBUBNOVÝ NAVIJÁK TUN 40

Jednobubnový naviják TUN 40 je velmi spolehlivý a často používaný.

Hmotnost	5.450 kg
Tažná síla	40 kN
Kapacita bubnu	60 m
Rychlost navijení	1,1 m/s
Prům. lana	14 mm

LANOVÉ NAVIJÁKY 3BZ

Pro malé lesní podnikatele lze montovat i navijáky na třibodový závěs. Nejčastěji používané jsou SW 3500 a SW 5000 z důvodu cenové dostupnosti. U všech navijáků 3 BZ je možno místo klasického ovládání dodat elektrohydraulické.

Mechanický naviják	SW 3500	SW 4000	SW 5000	SW 7000
Tažná síla	3500 kg	4000 kg	5000 kg	7000 kg
Vývodová hřídel	540 ot./min	540 ot./min	540 ot./min	540 ot./min
Střední rychlost lana	0,8 m/s	0,95 m/s	0,95 m/s	0,7 m/s
Hmotnost	197 kg	302 kg	318 kg	486 kg