

PŘEKLÁDACÍ vůz GPP23



Standardní vybavení:

- Rám podvozku vyrobený z obdélníkového profilu
- Tandem zavěšené nápravy ADR s parabolickými pružinami
- Elektrický váhový systém, 4 sensory
- Pevná oj s hydraulicky podpěrnou nohou, vývodový hřídel
- Otočný spodní závěs prům. 52mm pro traktory se spodním závěsem nebo agrohákem
- Dvouokruhové pneumatické brzdy wabco, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 50 km/hod (v ČR schváleno na 40 km/hod)
- Bočnice o síle 4mm profilovaného ocelového plechu, podlaha o síle 5mm
- Korba s okenicemi a horizontálním šnekovým dopravníkem, hydraulicky ovládaný vertikální šnek L/P
- Kontrolní okénka, plachta s plošinou
- Standardní silniční osvětlení + boční poziční osvětlení
- Barva epoxidový nátěr a polyuretanový lak
- Rám podvozku šedý (RAL7043) korba červená (RAL2002)

<u>Volitelné příslušenství:</u>	Technická data	GPP 23
<ul style="list-style-type: none"> • Zadní natáčecí náprava • Nástřík v jiné barvě • Různé pneu 	Nosnost, kg	17 000
	Vlastní hmotnost, kg	7 500
	Objem korby, m	23
	Délka korby, mm	6 000
	Šíře korby, mm	2 450
	Čas vyprázdnění v min.	3 – 4
	Vykládací výška	3,5 – 4,9
	Zatížení na závěs	3 000
	Vývodový hřídel	540 nebo 1000
	Standardní pneu	600/55 R26,5
	Rozměry: - délka, mm	9 200
	šířka, mm	2 550
	výška, mm	3 600
	Průměr komínu	400
Výkon traktoru, HP	150	