


- ▶ pro bagry o hmotnosti 3500 - 5000kg
- ▶ přímý pohon pracovní hřídele

- ▶ hydromotor s litinovým pláštěm a vnější drenáží
- ▶ pro jednočinné systémy, nebo systémy s otevřeným středem
- ▶ nastavitelný opěrný válec
- ▶ demontovatelné boční plazy
- ▶ přední plechové ochrany
- ▶ univerzální Y-nože na třmenu **CS**
- ▶ příprava pro upínací adaptér **TS**



Série "P"

- ▶ záběr 100 a 130 cm




Volitelná výbava




Upínací adaptéry



Obousměrný ventil **VU** pro dvojitě hydraulické okruhy



Opěrný válec většího průměru



Regulační ventil **VRP** pro tlak a průtok oleje

- ▶ záběr 100 a 130 cm

Série "PC"

- ▶ pro bagry o hmotnosti 4500 - 6000 kg
- ▶ řemenový pohon pracovní hřídele



T 100 P T 130 P

1000	1300	Pracovní záběr (mm)
36	48	Počet Y-nožů
70-90	90	Průtok oleje (l/min)
180-220	180-220	Hydraulický tlak (bar)
1250	1550	Šířka (mm)
880	880	Délka (mm)
500	500	Výška (mm)
240	280	Hmotnost stroje (kg)
3500	4000	Min. hmotnost nosiče (kg)

T 100 PC T 130 PC

1000	1300	Pracovní záběr (mm)
36	48	Počet Y-nožů
70-90	90	Průtok oleje (l/min)
180-220	180-220	Hydraulický tlak (bar)
1250	1550	Šířka (mm)
880	880	Délka (mm)
500	500	Výška (mm)
295	335	Hmotnost stroje (kg)
4500	5000	Min. hmotnost nosiče (kg)

Žací nože

