

# ZETOR PRIMO

PRIMO HT 20



Traktor je Zetor. Od roku 1946.

*Zetor*

# ZETOR PRIMO

## TRAKTOROVÁ SEKAČKA ŘADY PRIMO

Kompaktní traktorová sekačka ZETOR PRIMO HT 20 nabízí perfektní manévrovatelnost, stabilitu a efektivitu při maximálním pracovním zatížení. Je dostupná ve verzi cabrio s ochranným rámem ROPS. ZETOR PRIMO najde uplatnění zejména při údržbě travnatých ploch.

## MOTOR

Model ZETOR PRIMO je osazen ověřeným motorem Yanmar o výkonu 19 koňských sil, který splňuje nejnovější emisní standard Stage V. Tříválcový, kapalinou chlazený motor zajišťuje potřebný výkon při nízké hlučnosti a úsporném provozu.

## PŘEVODOVKA

ZETOR PRIMO je sériově vybaven hydrostatickou převodovkou se dvěma jízdními rozsahy. Vysoký komfort řízení zajišťuje ovládání pomocí dvou pedálů (pro jízdu vpřed a vzad). Vybavení stroje tímto typem převodovky zajistí velmi rovnoměrný a tichý chod při práci.

## 4WD

V základní výbavě je pohon všech kol, který zajišťuje malý poloměr otáčení a vysokou trakci, například při sečení v náročnějších svazích.

## ŽACÍ ÚSTROJÍ

Ve standardu dodávané žací ústrojí 54" zaručuje efektivní sekání trávníku.

MODEL	JEDNOTKY	PRIMO HT 20 NC*
<b>MOTOR</b>		
Typ	•	Yanmar (Stage V)
Výkon (2000/25/EC)	kW	14,2
	HP	19,0
Palivová nádrž	l	25
<b>PŘEVODOVKA</b>		
Typ	•	HST
Počet převodových stupňů (vpřed / vzad)	•	Bezstupňová / 2 rozsahy
Max. rychlost	km/h	13,3
Řízení	•	Hydrostatické
<b>HYDRAULIKA</b>		
Dodávka čerpadla	l/min	26,4
<b>TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS</b>		
Typ	•	Kategorie I (N)
Nosnost	kg	499
Regulace	•	Polohová
<b>VÝVODOVÝ HŘÍDEL</b>		
Ovládání	•	Elektrohydraulické
Mezinápravový VH	rpm	2500
Zadní VH	rpm	540
<b>ROZMĚRY</b>		
Délka <sup>1</sup>	mm	2394
Šířka	mm	1130
Rozvor	mm	1350
Výška (vč. ROPS rámu)	mm	2200
Min. světla výška	mm	210
<b>KOLA</b>		
Travní	•	18x8-10 26x12-12
<b>ROPS &amp; HMOTNOST</b>		
Roll Over Protection Standard	•	ROPS
Implement	•	54" žací ústrojí ve standardu
Celková hmotnost	kg	758

\* NC = Cabrio, <sup>1</sup> s TBZ