

NÁVĚSY jednoosé SPT – třístranně sklopné



Standardní vybavení:

- Rám podvozku vyrobený z obdélníkového profilu, síla 6mm
- Náprava ADR
- Teleskopický hydraulický válec s automatickým pojistným ventilem
- Pevná oj s mechanicky podpěrnou nohou
- Otočný spodní závěs prům. 52mm pro traktory se spodním závěsem nebo agrohákem, SPT 5 otočný závěs
- Jednookruhové brzdy SPT3, dvouokruhové brzdy SPT5 pneumatické brzdy wabco, ruční parkovací brzda
- Konstrukční rychlost 40 km/hod
- Bočnice o síle 3mm profilovaného ocelového plechu, podlaha o síle 4mm
- Třístranně sklopný, všechny bočnice jsou odnímatelné, zadní čelo s výsypným otvorem
- Stupačka na předním čele, navařené stupačky uvnitř korby
- Standardní silniční osvětlení + boční poziční osvětlení
- Barva epoxidový nátěr a polyuretanový lak
- Rám podvozku šedý (RAL7043) korba červená (RAL2002)

<u>Volitelné příslušenství:</u>	Technická data	SPT 3	SPT 5
<ul style="list-style-type: none"> • Nástřík v jiné barvě • Různé pneu 	Nosnost, kg	3 500	5 000
	Vlastní hmotnost, kg	1 030	1 800
	Objem korby, m	6	8
	Délka korby, mm	2 900	4 400
	Šíře korby, mm	1 400	2 100
	Výška korby, mm	300 + 500	400 + 400
	Úhel sklápění, vzad/bok °	50/45	50/45
	Zatížení na závěs, kg		
	Rozchod náprav	1 500	1 700
	Standardní pneu	10,0/75-15,3	11,5/80-15,3
	Rozměry: - délka, mm	4 120	6 150
	šířka, mm	1 500	2 300
	výška, mm	1 770	2 000
	Objem hydr. válce, L		
	Výkon traktoru, HP	30	50
Nakládací výška	900	1 200	